

## Pflege Tipps für Oberflächenbehandlung

Pflegeanleitung für geölte Holzmöbel .....	2
Pflegeanleitung für geseifte Möbel .....	3
Pflegeanleitung für geölte Holzböden .....	4
Pflegeanleitung für geseifte Holzböden.....	5
Pflegeanleitung für geölte Parkettböden im öffentlichen Bereich.....	6
Pflege von mit BIOFA-Wetterschutzöl behandelten Holzoberflächen .....	7

Mit fundiertem Fachwissen und viel Erfahrung veredeln wir Ihre Produkte mit Ölen, Holzseifen oder Wachs, wodurch eine widerstandsfähige Oberfläche entsteht.

In unserem breiten Lagersortiment finden sich eine grosse Auswahl an Produkten für die Selbstanwendung: Von der Grundbehandlung bis zur Pflege Ihrer Möbel und Holzböden.

Zögern Sie nicht uns bei Unsicherheiten oder Fragen zu kontaktieren. Wir sind überzeugt, dass Sie mit der richtigen Pflege sehr lange Freude an Ihren Holzoberflächen haben werden. Unsere aktuelle Bestellliste finden Sie jederzeit online.

### **VORSICHT! SICHERHEITSHINWEIS!**

Mit bestimmten besteht Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Oelgehaltes!

Mit Wetterschutz-Oel getränkte Lappen auf keinen Fall direkt in den Abfall werfen, sondern diese zuerst wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausbreiten und trocknen lassen.

## Pflegeanleitung für geölte Holzmöbel

### Reinigung

Eine geölte Holzoberfläche (Tisch, Küchenfronten, etc.) kann problemlos mit einem feuchten Lappen gereinigt werden (keine Mikrofasertücher!). Dem Wasser können Sie auch ein sanftes, ph-neutrales Reinigungsmittel begeben (z.B. **BIOFA-NACASA Nr. 4010**).

### Pflege

Sie können die Oberfläche jährlich, oder je nach Bedarf auch häufiger, mit einem **BIOFA Möbelpflegeöl Nr. 3751** pflegen. Bei Küchenabdeckungen kann sich eine Pflege schon in einem Abstand von wenigen Wochen empfehlen.

Geben Sie nach dem Reinigen ein paar Spritzer **BIOFA Möbelpflegeöl** auf einen trockenen Baumwolllappen oder direkt auf das Holz und reiben Sie damit die Möbeloberfläche ein. Stark verschmutzte Flächen oder feine Kratzer können mit einem Scotch der Körnung „very fine“ im nassen Öl (in Richtung der Holzfasern) herausgeschliffen werden.

Die Flächen danach mit einem Lappen gut polieren, bis sie sich trocken anfühlen. Die behandelten Holzteile dürfen anschliessend während einer Trockenzeit von mindestens 12 Stunden nicht benutzt werden und nicht mit Wasser in Berührung kommen.

### **Vorsicht! Sicherheitshinweis!**

Es besteht Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Ölgehaltes! Mit Möbelpflegeöl getränkte Putzlappen auf keinen Fall direkt in den Abfall werfen, sondern zuerst wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausbreiten und trocknen lassen.

**Wichtig:** Auf Schrankinnenflächen ohne natürlichem Lichteinfall können gelbliche Verfärbungen auftreten. Dabei handelt es sich um Dunkelgilbung des Öls, welche sich bei Belichtung wieder aufhebt, ist also reversibel.

## Pflegeanleitung für geseifte Möbel

Das BATIM Laugen/Seifen-System ist eine traditionelle, natürliche Behandlungs- und Pflegemethode.

Nach der Grundbehandlung bedarf es regelmässiger Nachbehandlungen mit **BATIM-Seife farblos, Art. 2091** oder **BATIM-Seife weiss, Art. 2092**.

Dadurch wird die Holzoberfläche nicht nur gereinigt sondern auch gepflegt. Durch die Seifenrückstände entsteht mit der Zeit eine schützende, widerstandsfähige und seidenglänzenden Oberfläche.

### Regelmässige Pflege

Ein- bis zweimal wöchentlich (je nach Beanspruchung) den Tisch oder das Möbel mit einer **1 : 40** verdünnten **BATIM-Seife farblos** oder **BATIM-Seife weiss** mit einem Wischlappen oder Schwamm feucht abwischen und trocknen lassen.

Bei Möbelteilen (vornehmlich Fronten) welche selten oder nie mit Wasser in Berührung kommen, genügen eine bis zwei Behandlungen pro Jahr. Stärkere Verschmutzungen gegebenenfalls vorgängig mit einem Pad und BATIM-Seife entfernen.

### Grobreinigung

Je nach Verschmutzungsgrad kann die Holzoberfläche ein- bis zweimal pro Monat mit einem ‚Scotch very fine‘ gründlich gereinigt werden.

Dazu wird **BATIM-Seife farblos** oder **BATIM-Seife weiss 1 : 20** verdünnt, mit einem Wischlappen oder einem Schwamm satt aufgetragen und mit einem ‚Scotch very fine‘ gereinigt.

Danach werden die gelösten Verschmutzungen mit 1 : 40 verdünnter BATIM-Seife farblos oder BATIM-Seife weiss mit einem Wischlappen oder Schwamm entfernt.

## Pflegeanleitung für geölte Holzböden

Ein mit BIOFA Parkettöl, Hartöl oder Hartwachs behandelter Boden wird mit Besen oder Staubsauger normal gereinigt. Sämtlicher trockener Schmutz kann dabei ohne Mühe entfernt werden.

### Reinigung

Je nach Beanspruchung sollte der Boden ca. einmal im Monat mit einem Mopp oder Baumwolllappen feucht aufgenommen werden.

Dem warmen Wischwasser wird ein pH-neutrales Reinigungsmittel beigegeben.

Wir empfehlen dafür den **Universalreiniger NACASA (Art. 4010)**, der bei uns erhältlich ist.

### Pflege

Je nach Beanspruchung muss der Boden alle 2-4 Monate gepflegt werden: Nach dem feucht Aufnehmen mit NACASA wird der Boden zusätzlich mit der **Pflegeemulsion NAPLANA PLUS antirutsch (Art. 2086)** nachgewischt. Dafür auf **5 Liter sauberes Wasser 3-5 Verschlusskappen** Naplana plus zugeben.

Zur Erhöhung des Glanzgrades kann der Boden nach einer Trocknungszeit von 1 Std. mit weissem Pad nachpoliert werden. Wenn der Boden stark ausgetrocknet ist, können auch einige Spritzer Naplana plus direkt auf den Boden gegeben werden, die mit einem feuchten und sauberen Tuch gleichmässig verteilt werden; anschliessend trocknen lassen.

Eine grundlegende Auffrischung Ihres Holzbodens erfolgt mit einem neuen Ölauftrag durch die Anwendung entsprechender Maschinen.

Gerne beraten wir Sie diesbezüglich, wie auch bei anderen Fragen rund um Restaurierung, Reinigung und Pflege Ihrer Holzböden.

### **Vorsicht**

- Blumentöpfe aus Ton niemals direkt auf den Parkettboden stellen. Diffundierendes Wasser kann unter dem Topf zu Fleckenbildung führen!
- Auf hellen Holzarten können unter Teppichen und Möbeln gelbliche Verfärbungen auftreten. Dabei handelt es sich um Dunkelgilbung des Öls. Diese Vergilbung hebt sich bei Belichtung wieder auf, ist also reversibel.

Wir sind überzeugt, dass Sie mit der richtigen Pflege sehr lange Freude an Ihren Holzoberflächen haben werden.

## Pflegeanleitung für geseifte Holzböden

Das BATIM Laugen/Seifen-System ist eine traditionelle, natürliche Behandlungs- und Pflegemethode.

Nach der Grundbehandlung bedarf es regelmässiger Nachbehandlungen mit **BATIM-Seife farblos, Art. 2091** oder **BATIM-Seife weiss, Art. 2092**. Dadurch wird der Boden nicht nur gereinigt sondern auch gepflegt. Durch die Seifenrückstände entsteht mit der Zeit eine schützende, widerstandsfähige und seidengänzende Oberfläche.

### Regelmässige Pflege mit BATIM-Seife farblos oder weiss

Ein- bis zweimal monatlich (je nach Beanspruchung) den Boden mit einem Wischlappen oder Wischmop feucht aufwischen und trocknen lassen. Dazu die BATIM-Seife farblos oder weiss **1:40 mit warmem Wasser verdünnen**. Stärkere Verschmutzungen gegebenenfalls vorgängig mit einem Pad und BATIM-Seife entfernen.

### Grobreinigung

Je nach Verschmutzungsgrad kann der Boden ein- bis zweimal pro Jahr mit einer Teller-Poliermaschine und einem grünen Pad gründlich gereinigt werden. Dazu wird die Holzbodenseife farblos oder weiss **1 : 20 mit warmem Wasser verdünnt**, mit einem Wischlappen oder Wischmop etappenweise satt aufgetragen und im nassen Zustand mit der Einscheibenmaschine und einem grünem Pad gereinigt. Danach werden die gelösten Verschmutzungen mit einer **1 : 40 verdünnten BATIM-Seife** farblos oder weiss mit dem Wischlappen oder Wischmopp entfernt. Nach der Trocknung den Boden mit der Einscheibenmaschine und der Polierbürste auspolieren.

## Pflegeanleitung für geölte Parkettböden im öffentlichen Bereich

Ein mit BIOFA Parkettöl, Hartöl oder Hartwachs behandelter Boden wird mit Besen oder Staubsauger normal gereinigt. Sämtlicher trockener Schmutz kann dabei ohne Mühe entfernt werden.

### Reinigung

Je nach Beanspruchung sollte der Boden etwa einmal im Monat mit einem Wischmopp oder Baumwolllappen feucht aufgenommen werden. Dem Wischwasser wird ein pH-neutrales Reinigungsmittel beigegeben. Wir empfehlen dafür den **Universalreiniger NACASA, Art. 4010**, der bei uns erhältlich ist.

### Pflege

Je nach Belastung muss der Boden alle 2-4 Monate gepflegt werden. Nach der Reinigung mit **NACASA** wird der Boden zusätzlich mit der Pflege-Emulsion **NAPLANA PLUS antirutsch, Art. 2086** nachgewischt. Dafür auf 5lt sauberes Wasser ca. 3-5 Verschlusskappen NAPLANA PLUS zugeben. Zur Erhöhung des Glanzgrades kann der Boden nach einer Trocknungszeit von 1 Std. mit weissem Pad nachpoliert werden.

Wenn der Boden stark ausgetrocknet ist, können auch einige Spritzer NAPLANA PLUS direkt auf den Boden gegeben werden, die mit einem **feuchten** und sauberen Baumwolllappen gleichmässig verteilt werden; anschliessend trocknen lassen. Diese Behandlung ergänzt den Ölfilm und schützt den Boden vor mechanischer Abnutzung.

NAPLANA PLUS kann auch maschinell direkt mit der Tellerschleifmaschine aufpoliert werden. Dazu werden ca. 1 Teil NAPLANA PLUS und 3 Teile Wasser gemischt. Diese Mischung kann direkt aus dem Tank oder einem Zerstäuber auf den Boden gespritzt und mit einem weissen Pad aufpoliert werden. Nach der Pflege mit NAPLANA PLUS muss eine kurze Trockenzeit von ca. 15 Minuten eingehalten werden.

### Renovation

Stark verschmutzte Böden können mit **BIOFA UNIVERSAL-HARTÖL, Art. 2044** renoviert werden. Dazu wird der Boden zuerst normal gereinigt (**NACASA**). Wenn die Oberfläche ganz getrocknet ist, wird UNIVERSAL-HARTÖL mit einer Rolle sparsam auf den Boden aufgetragen und mit der Tellerschleifmaschine und grünem Pad direkt im nassen Öl geschliffen. Das verschmutzte Universalhartöl wird anschliessend mit einem weissem Pad aufgenommen. Nach einer Trockenzeit von mind. 2 Stunden wird der Parkettboden mit einem **BIOFA Oel** oder **Wachs** nachbehandelt. Bitte Datenblatt und Trockenzeiten beachten.

### **Vorsicht! Sicherheitshinweis!**

Es besteht Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Oelgehaltes! Mit Universalhartölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden. Diese auf keinen Fall direkt in den Abfall werfen, sondern wässern oder ausbreiten/aufhängen und trocknen lassen.

PFLA 5 – 20151103

## Pflege von mit BIOFA-Wetterschutzöl behandelten Holzoberflächen

**BIOFA-Wetterschutzöl, Art. 4043** ist ein farbloses Öl zur Holzoberflächenbehandlung von bewitterten Hölzern im Außenbereich. Es dringt tief ein, belebt und erhält die natürliche Struktur des Holzes und schützt es vor Feuchtigkeit und Vergrauung. Das Wetterschutzöl verhindert jedoch nicht die natürliche farbliche Veränderung der Hölzer im Außenbereich. Es enthält keine chemisch-synthetischen UV-Schutzmittel und keine Fungizide.

Um einen dauerhaften Schutz zu erreichen, müssen die geölten Flächen je nach Bewitterung und Exposition jedes Jahr 1-2 Mal nachbehandelt werden. Zur Pflege wird das Wetterschutzöl dünn aufgetragen und nach einer Einwirkungszeit von 20 Minuten mit einem fusselfreien Baumwollappen trockenpoliert.

### WICHTIG:

- Die Verwendung und Verarbeitung bei starker Sonneneinstrahlung ist nicht möglich, da es zu Runzelbildung und zum Ausschwitzen des Öles und damit zu klebrigen Oberflächen führt.
- Unbedingt Vorversuch durchführen.
- Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!
- Behandelte Möbel nicht vor mind. 48 Stunden Aushärtungszeit benutzen!

### **VORSICHT! SICHERHEITSHINWEIS!**

Es besteht Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Ölgehaltes!

Mit Wetterschutz-Öl getränkte Lappen auf keinen Fall direkt in den Abfall werfen, sondern diese zuerst wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausbreiten und trocknen lassen.